



INTERMIK

Волчки автоматические угловые

системы загрузки

дробилка для блоков

заточные станки

аксессуары

www.intermik.ru

ПРОИЗВОДИМ ДЛЯ ВАС ЛУЧШЕЕ
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Это фундамент Вашего Бизнеса

Сила новых технологий

Уважаемые Господа,

Представляем Вашему вниманию каталог машин и оборудования. В случае спецзаказа или вопросов по нашим продуктам просим обращаться к нашим специалистам, которые обеспечат профессиональное и экстренное обслуживание.





АВТОМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ВОЛЧКИ TAURUS

предназначен для непрерывного измельчения мяса и мясопродуктов при производстве фарша для колбасных и других мясных изделий.

Предусмотрены для обработки разных видов фарша: мяса, рыбы, дичи, сыра, овощей и фруктов, приправ и других съедобных продуктов, а также сырых свиных шкурок, свежего и мороженого мяса.



W-160 и W-130 со столбовой загрузкой

W-160 W-130

Волчки - технические данные

Тип		W-130 AL	W-130 A	W-130 AS
Диаметр горловины	мм	130	130	130
Вместимость воронки	дм ³	360 (145)**	109	109
Обороты рабочего шнека (одна или две скорости**)	об./мин.	443/220	220	443/220
Обороты подающего шнека – плавная регулировка оборотов	об./мин.	10/15/20	10/15/20	10/15/20
Мощность двигателя привода загрузки	кВт	1,1	1,1	1,1
Общая мощность	кВт	13,5/20	11	13,5/20
Напряжение и частота питания	В, 50Гц	3x400	3x400	3x400
Производительность	кг/ч	до 3000	до 3000	до 3000
Размеры				
длина / длина с загрузкой	мм	1460/2310*	1460/2290*	1460/2290*
ширина / ширина с загрузкой	мм	1510/1750*	1510/1750*	1510/1750*
высота / высота с загрузкой	мм	1650/3000*	1650/3000*	1650/3000*
Вес / Вес с загрузкой	кг	1200/1400*	1200/1400*	1200/1400*

*размеры со столбовой загрузкой

**в зависимости от версии





W-130 в версии с ручной загрузкой

W-130



Преимущества конструкции:

- выполнение из кислотостойкой стали высокого качества
- высокое качество измельчаемого мяса
- выполнение камеры тиснения и нагнетательного шнека из очень прочного на стирание кислотостойкого материала
- два совместимых привода подающего и нагнетательного шнеков обеспечивают оптимальный подбор количества дозируемого сырья
- плавная регулировка скорости подающего шнека (опция)
- плавная регулировка скорости нагнетательного шнека (W-280)
автоматическая система подбора скорости подачи к заданной нагрузке рабочего шнека
- автоматическая система подбора скорости подачи к заданной нагрузке рабочего шнека
- управление типа Touch Panel + программы (опция)
- режущая система содержит высокого качества режущие инструменты
- оснащение нагнетательного шнека системой автоматического выталкивания (W-160, W-200)
- оснащение волчков периферийными устройствами для сепарации хрящей и оболочек (опция), а также сепаратором куриных костей (опция)
- предохранительная система, обеспечивающая оптимальные условия безопасной работы
- микропроцессорным командо-контроллером для управления всеми параметрами во время работы
- уникальная конструкция нагнетательного шнека, производство шнеков на обрабатывающих станках с ЧПУ из одного куска стали методом обработки снятием стружки
- специальная версия нагнетательного двухходового шнека для тяжелого сырья
- возможность подбора шнеков в зависимости от ассортимента и требований клиента
- система измельчения замороженных мясных блоков (-20°C) (опция)
- специальное исполнение волчка для замороженных рыбных блоков

	W-160 AL	W-200 AL	W-280
	160	200	280
	360	450	650
	150/300	150/300	54/270
	16/20/26	16/20/26	5/23
	1,1	1,1	1,1
	26/37	37/53	156
	3x400	3x400	3x400
	до 9000	до 12000	до 21000
	1810/2650*	2260/3110*	3545/3545*
	1780/1940*	1830/1990*	2365/2525*
	1900/3250*	1950/3280*	2330/3610*
	2100/2300*	2700/3100*	5100/5500*



W-280

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики, в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента



волчок с ленточной загрузкой **W-280**



W-200 волчок с загрузкой для евро-паллет WPD-2



столбовой загрузчик **WS-2**



комплект для размельчения и смешивания на основе волчка W-130

Загрузка волчка - технические данные


Тип		WS-1	WS-2	WS-3
Мощность двигателя	кВт	1,1	1,1	1,1
Макс. скорость подъема / спуска	м/мин.	8,6	8,6	8,6
Размеры:	длина	1220	1220	1300
	ширина	1300	1300	1220
	полная высота	3250	3000	3250
Макс. высота положения тележки	мм	1980	1710	1950
Вес	кг	250	245	250

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики, в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента



Дробилка для блоков KB-1

Устройство предназначено для измельчения (дробления) блоков мороженого мяса размером 600x400x200 мм.



Дробилка блоков мороженого мяса

Тип		KB-1
Напряжение и частота питания	В, 50 Гц	3x400
Установленная мощность	кВт	~5,5
Максимальная сжимающая сила	Т	20
Производительность	кг/ч	до ок 2500
Размеры:		
длина	мм	1680
ширина	мм	1615
полная высота	мм	1595
Вес	кг	800



Машины для влажной заточки ножей и решеток волчков



KL-205

Применяется для заточки и шлифовки крестовых ножей и решеток

- исполнение из нержавеющей стали
- брызгозащищенный двигатель
- высокая производительность заточки благодаря водяному охлаждению
- быстрая фиксация и перестановка
- оптимальный результат заточки
- простое обслуживание

Основные конструктивные особенности :

- точильный круг для плоской заточки
- очильный круг для заточки обратной стороны ножей и прочих шлифовальных работ
- автономная подача воды при помощи насоса на каждую заточную станцию
- защита от брызг воды
- ванна для сбора воды

Технические данные		KL-205
Переменный ток АС, питание	кВт	1,22
Предохранитель	А	16
Параметры 3-фазного тока	В; 50Гц	400/50-60/
Вес, нетто	кг	560
Высота	мм	570
Ширина	мм	1330
Глубина	мм	480
Диапазон затачивания	мм	до210

Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики, в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента

Аксессуары для волчков



шнеки



операторская панель



режущий комплект



ДОЖИЛОВЩИК СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НОЖОМ



тележка для инструментов





INTERMIK



www.intermik.ru



Польша: Interмик Sp. z o.o.

01-756 Варшава
ул. Пшасныска 6а
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.eu



Россия: «ООО Интермик - Рустех»

127273
Москва
Березовая аллея 5А, корп.1-3, оф.6
тел. +7 495 231 19 00
e-mail: intermik@intermik.ru



Беларусь: Иностранное унитарное торгово-ремонтное предприятие «ИНТЕРМИК»

224013 Брест
Бульвар Шевченко 6/1
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by



Украина: ООО ИНТЕРМИК-пищевые технологии

07455 Княжичи
ул. Марии Лагуновой 1Б
тел. + 380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua



Грузия:

Рустави
тел. +995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu



Казахстан:

тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu



Туркменистан:

тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu



Армения:

тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu



Азербайджан:

тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu



Кыргызстан:

тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu



Таджикистан:

тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu



Узбекистан:

тел. +48 795 509 314
e-mail: uzbekistan@intermik.eu

Работаем вместе на Ваш успех с 1995 г.



ВОЛЧКИ автоматические угловые